



Tehnika i servis za građevinske profesionalce!

www.lorencic.hr

GLET MASA + DISPERZIJSKA BOJA



BK-Podloga 5 L

Primjena: koncentrirana emulzija namijenjena poboljšavanju prionljivosti i učvršćivanju mineralnih i drugih podloga, prije nanošenja unutrašnjih boja. Koristi se kao podloga prije nanošenja glet mase i kod pripreme gips-kartonskih, vlaknastih cementnih ploča i mineralnih površina za daljnju obradu.

Priprema i nanošenje: prije uporabe BK podlogu je potrebno razrijediti vodom u omjeru BK-Podloga:voda=1:9. Isto razrjeđivanje se koristi i pri pripremi površine za gletanje. Vrijeme sušenja prije nanošenja boje treba biti minimalno 12 sati.

Potrošnja: oko 20-30 ml/m², ovisno o upojnosti i namjeni.

NOVO!



BK-Pol 15 L

Primjena: disperzijska boja na bazi polimerne disperzije visoke kakvoće, namijenjena unutarnjoj uporabi. Posjeduje odličnu pokrivnu moć i paropropusnost, otporna na suho brisanje.

Priprema i nanošenje: prije uporabe promiješati masu i materijal iz različitih proizvodnih šarži i/ili pakiranja te zatim boju razrijediti dodavanjem vode do 35% za prvi sloj, dok se drugi sloj može razrijediti do 25%. Površina na koju se boja nanosi mora biti čvrsta, čista, suha i bez slabo vezanih delova, masnih mrlja.

Potrošnja: 120-180 ml/m² u dva sloja, ovisno o hrapavosti i upojnosti podloge.

NOVO!



BK-GletEx Universal 25 kg

Primjena: masa za tankoslojno izravnavanje unutarnjih zidova. Rabi se za ručno i strojno nanošenje u ukupnoj debljini maksimalno do 3 mm.

Priprema i nanošenje: podloga na koju se nanosi BK-GletEx Universal mora biti čvrsta, čista i suha, bez slabo vezanih dijelova, masnih mrlja. Priprema mase se obavlja dodavanjem praha u oko 37% vode do dobivanja homogene mase, bez grudica. Masu ostaviti da odstoji najmanje 30 minuta, prije nanošenja još jedanput promiješati i po potrebi dodati vode za prilagođavanje konzistencije. Masa se obično nanosi u dva sloja, strojno ili ručno, u ukupnoj debljini do 3 mm. Drugi sloj se nanosi poslije potpunog sušenja prvog.

Potrošnja: oko 1-1,5 kg/m², ovisno o hrapavosti podloge.

NOVO!



BK-GletEx Nivelex 25 kg

Primjena: gotov glet za strojno i ručno tankoslojno izravnavanje unutarnjih zidova. Prigodan za pripremu površina za bojanje disperzivnim bojama.

Priprema i nanošenje: podloga na koju se nanosi mora biti čvrsta, čista i suha i kod jako upijajućih podloga impregnirana. Masa se nanosi čeličnim gleterom, obično u dva sloja u ukupnoj debljini do 3 mm. Poslije strojnog nanošenja obavlja se ručno zaglađivanje površine gleterom u cilju uklanjanja viška materijala. Drugi sloj se nanosi poslije potpunog sušenja prvog.

Potrošnja: oko 1.5-2 kg/m².

NOVO!