

IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. DOP-Z3000NN



SL

1.	Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:	Armirna mrežica																														
2.	Tip, številka serije ali serijska številka v skladu s členom 11(4):	glej embalažo																														
3.	Predvidena uporaba oziroma uporabe gradbenega proizvoda, ki jih določi proizvajalec, v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo: Mrežica iz steklenih vlaken za armiranje kontaktnih fasadnih toplotnoizolacijskih sistemov (WDVS).																															
4.	Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in kontaktni naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5): Lorencic Bauservice GmbH, Puchstraße 208, 8055 Graz, Austria																															
5.	Ime in kontaktni naslov pooblaščenega zastopnika, pooblaščenega za naloge iz člena 12(2): ./.																															
6.	Sistem ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti (AVCP):	Sistem 2+																														
7.	Harmonizirani standard: ETAG 004, točki 5.6 in 6.6, Priloga C3																															
8.	Evropski ocenjevalni dokument: EAD 040016-01-0404 – Mrežica iz steklenih vlaken za armiranje cementnih ometov oziroma ometov na osnovi cementa, 2019																															
9.	Deklarirane lastnosti:																															
	<table><thead><tr><th>Bistvene značilnosti</th><th>Lastnosti</th><th>Harmonizirana specifikacija</th></tr></thead><tbody><tr><td>Širina:</td><td>100 cm ($\pm 1\%$)</td><td rowspan="13">ETA – vloga vložena EAD 040016-01-0404</td></tr><tr><td>Velikost mrežnega očesa (MD/CMD – osnova/votek):</td><td>$(4,2 \times 4,5) \pm 0,5$ mm</td></tr><tr><td>Odprtina mrežnega očesa (MD/CMD – osnova/votek):</td><td>$(3,8 \times 3,8) \pm 0,5$ mm</td></tr><tr><td>Natančnost tkanja:</td><td>ustreza</td></tr><tr><td>Površinska masa (apretirana):</td><td>145 g/m² ($\pm 5\%$)</td></tr><tr><td>Debelina:</td><td>0,43 ($\pm 0,02$) mm</td></tr><tr><td>Odziv na ogenj:</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Delež organskih snovi:</td><td>14 % ($\pm 1\%$)</td></tr><tr><td>Povprečna zgorevalna toplota:</td><td>6,61 MJ/kg; 1,05 MJ/m²</td></tr><tr><td>Povprečna natezna trdnost (MD/CMD – osnova/votek):</td><td>≥ 1700 N/5 cm / ≥ 2000 N/5 cm</td></tr><tr><td>Raztezek (MD/CMD – osnova/votek):</td><td>$< 4,5\%$ / $< 4,5\%$</td></tr><tr><td>Povprečna natezna trdnost po staranju (MD/CMD – osnova/votek):</td><td>≥ 1000 N/5 cm / ≥ 1000 N/5 cm min 50 % / min 50 %</td></tr><tr><td>Raztezek po staranju (MD/CMD – osnova/votek):</td><td>$< 4,0\%$ / $< 4,0\%$</td></tr></tbody></table>	Bistvene značilnosti	Lastnosti	Harmonizirana specifikacija	Širina:	100 cm ($\pm 1\%$)	ETA – vloga vložena EAD 040016-01-0404	Velikost mrežnega očesa (MD/CMD – osnova/votek):	$(4,2 \times 4,5) \pm 0,5$ mm	Odprtina mrežnega očesa (MD/CMD – osnova/votek):	$(3,8 \times 3,8) \pm 0,5$ mm	Natančnost tkanja:	ustreza	Površinska masa (apretirana):	145 g/m ² ($\pm 5\%$)	Debelina:	0,43 ($\pm 0,02$) mm	Odziv na ogenj:	NPD	Delež organskih snovi:	14 % ($\pm 1\%$)	Povprečna zgorevalna toplota:	6,61 MJ/kg; 1,05 MJ/m ²	Povprečna natezna trdnost (MD/CMD – osnova/votek):	≥ 1700 N/5 cm / ≥ 2000 N/5 cm	Raztezek (MD/CMD – osnova/votek):	$< 4,5\%$ / $< 4,5\%$	Povprečna natezna trdnost po staranju (MD/CMD – osnova/votek):	≥ 1000 N/5 cm / ≥ 1000 N/5 cm min 50 % / min 50 %	Raztezek po staranju (MD/CMD – osnova/votek):	$< 4,0\%$ / $< 4,0\%$	
Bistvene značilnosti	Lastnosti	Harmonizirana specifikacija																														
Širina:	100 cm ($\pm 1\%$)	ETA – vloga vložena EAD 040016-01-0404																														
Velikost mrežnega očesa (MD/CMD – osnova/votek):	$(4,2 \times 4,5) \pm 0,5$ mm																															
Odprtina mrežnega očesa (MD/CMD – osnova/votek):	$(3,8 \times 3,8) \pm 0,5$ mm																															
Natančnost tkanja:	ustreza																															
Površinska masa (apretirana):	145 g/m ² ($\pm 5\%$)																															
Debelina:	0,43 ($\pm 0,02$) mm																															
Odziv na ogenj:	NPD																															
Delež organskih snovi:	14 % ($\pm 1\%$)																															
Povprečna zgorevalna toplota:	6,61 MJ/kg; 1,05 MJ/m ²																															
Povprečna natezna trdnost (MD/CMD – osnova/votek):	≥ 1700 N/5 cm / ≥ 2000 N/5 cm																															
Raztezek (MD/CMD – osnova/votek):	$< 4,5\%$ / $< 4,5\%$																															
Povprečna natezna trdnost po staranju (MD/CMD – osnova/votek):	≥ 1000 N/5 cm / ≥ 1000 N/5 cm min 50 % / min 50 %																															
Raztezek po staranju (MD/CMD – osnova/votek):	$< 4,0\%$ / $< 4,0\%$																															

10.	Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali Specifična tehnična dokumentacija:	Ni relevantno
------------	--	---------------

Lastnosti zgoraj navedenega proizvoda so v skladu z deklariranimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 je odgovoren izključno zgoraj navedeni proizvajalec.

11.	Splošni opis:
------------	---------------

Mrežica iz steklenih vlaken 145 g

Mrežica iz steklenih vlaken za armiranje cementnih ometov oziroma ometov na osnovi cementa

Družina proizvodov

Koda področja proizvodov: 4 Toplotnoizolacijski materiali. Kompleti/sistemi za kontaktno fasadno toplotno izolacijo

12.	Splošne lastnosti:
------------	--------------------

Visoka trdnost

Odlična dimenzijska stabilnost

Združljiva z vsemi običajnimi toplotnoizolacijskimi sistemi

13.	Splošne informacije:
------------	----------------------

Preverjanje in odobritev

Postopki preskušanja, vzorčenje in splošni prevzem so določeni v naših tovarniških standardih.

Pakiranje

Zvitki mrežice so pokončno zapakirani v kartonske škatle, nameščene na lesenih paletah.

Skladiščenje

Zapakirane zvitke je treba skladiščiti v suhih, zaprtih prostorih. Temperatura skladiščenja mora biti med -10 °C in +50 °C.

14.	Lastnosti proizvoda, navedenega v točkah 1 in 2, so v skladu z deklariranimi lastnostmi iz točke 9. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec iz točke 4.
------------	--

Za proizvajalca in v njegovem imenu podpisala:

ppa. Dipl.-Wirt.-Ing. (FH) Alexander Schwaiger

Graz, 30.09.2026

ppa. Mag. (FH) Ingrid Lang