

Profilauswahl nach Mörtelarten

Mörtel / Putz		Profile für den Innenputz			
		verzinkt*	verzinkt mit Beschichtung	verzinkt mit PVC-Kante*	Edelstahl
Grundputze	Ansetzmörtel	●	●	●	●
	Gips- / Gips-Kalkputze	●	●	●	●
	Kalkputz	●	●	●	●
	Kalkzementputz	●	●	●	●
	Zementputz	●	●	●	●
	Dämmputz	●	●	●	●
	Sanierputz	-	-	-	●
	Lehmputz	-	●	-	●
	Armierungsputz organisch	-	●	-	●
	Armierungsputz mineralisch	●	●	●	●
Oberputze	Silikatputz	-	●	●	●
	Silikonharzputz	-	●	●	●
	Kunstharzputz	-	●	●	●

*ausgenommen Feuchträume und häusliche Bäder

■ nicht zulässig

● empfohlen

Profile für den Innenputz

Bild	Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung
	Z410077---LO	Putzkeleiste LORENCIC L0077 verzinkt 1,50 - 3,00 lfm/Sta
	Z41007---LO	Putzkeleiste LORENCIC L007 verzinkt 1,50 - 3,00 lfm/Sta
	Z41007--	Putzkeleiste PROTEKTOR 10077 verzinkt 1,50 - 3,00 lfm/Sta
	Z41007--P	Putzkeleiste PROTEKTOR 1007 verzinkt 1,50 - 3,00 lfm/Sta
	Z41005300	Putzkeleiste PROTEKTOR 1005 runde Kantenausbildung 3,00 lfm/Sta
	Z41106---LO	Schnellputzleiste LORENCIC 6 mm 2,5 - 3,0 lfm/Sta
	Z41105---LO	Schnellputzleiste LORENCIC 10 mm 2,5 - 3,0 lfm/Sta
	Z41211250LO Z41211300LO	Putzabschlussprofil LORENCIC 9 mm 2,50 / 3,00 lfm/Sta
	Z41236300	Putzabschlussprofil PROTEKTOR 1236 3 mm 3,0 lfm/Sta
	Z41216300	Putzabschlussprofil PROTEKTOR 1216 6 mm 3,0 lfm/Sta
	Z41218300	Putzabschlussprofil PROTEKTOR 1218 12 mm 3,0 lfm/Sta
	Z41210300	Putzabschlussprofil PROTEKTOR 1210 14 mm 3,0 lfm/Sta

Bild	Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung
	Z41220300	Putzabschlussprofil PROTEKTOR 1220 18 mm 3,0 lfm/Sta
	Z41214300	Sockelprofil PROTEKTOR 1214 15 mm 3,0 lfm/Sta
	Z41219300	Sockelprofil PROTEKTOR 1219 9 mm 3,0 lfm/Sta
	Z41084250	Kantenprofil PROTEKTOR 1084 Innenputz 2,5 lfm/Sta
	Z41306300	Putzabschlussprofil PROTEKTOR 1306 10 mm 3,0 lfm/Sta
	Z41301300	Putzabschlussprofil PROTEKTOR 1301 14 mm 3,0 lfm/Sta
	Z41312300	Putzabschlussprofil PROTEKTOR 1312 10 mm mit Schattenfuge 3,0 lfm/Sta
	Z41201250 Z41201300	Dehnfugenprofil PROTEKTOR 1201 14 mm erhöhte Zinkauflage 2,5 - 3,0 lfm/Sta
	Z7531300	Dehnfugenprofil LORENCIC Kombi innen 10 mm 3,0 lfm/Sta
	Z43754275	Dehnfugenprofil PVC PROTEKTOR 3754 2,75 lfm/Sta
	Z42209250	Kantenprofil PROTEKTOR 2209 Edelstahl 2,50 lfm/Sta



Hinweis: Unverbindliche Empfehlung, detaillierte Informationen zur Anwendung der Profile finden sie im „Merkblatt für Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen im Außen- und Innenbereich“.

Profilauswahl nach Mörtelarten

Mörtel / Putz		Profile für den Außenputz			
		verzinkt*	verzinkt mit Beschichtung	verzinkt mit PVC-Kante*	Edelstahl
Grundputze	Ansetzmörtel	●	●	●	●
	Gips- / Gips-Kalkputze	-	-	-	-
	Kalkputz	●	●	●	●
	Kalkzementputz	●	●	●	●
	Zementputz	●	●	●	●
	Dämmputz	●	●	●	●
	Sanierputz	-	-	-	●
	Lehmputz	-	-	-	-
	Armierungsputz organisch	-	●	-	●
	Armierungsputz mineralisch	●	●	●	●
Oberputze	Silikatputz	-	●	●	●
	Silikonharzputz	-	●	●	●
	Kunstharzputz	-	●	●	●

*ausgenommen Feuchträume und häusliche Bäder

- nicht zulässig

● empfohlen

Profile für den Außenputz

Bild	Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung
	Z7013	Drahrichtwinkel WIDRA® APS verzinkt 2,95 lfm/Sta
	Z7014	Drahrichtwinkel WIDRA® APA verzinkt 2,95 lfm/Sta
	Z7016	Drahrichtwinkel WIDRA® APR für abgerundete Ecken verzinkt 2,95 lfm/Sta
	Z7018	Drahrichtwinkel WIDRA® APB verzinkt 2,95 lfm/Sta
	Z41043250LO Z41043300LO	Kantenprofil Außenputz 90° 2,50 / 3,00 lfm/Sta
	Z41241250	Dachbelüftungsprofil PROTEKTOR 1241 13 mm 2,5 lfm/Sta
	Z7012	Drahrichtwinkel WIDRA® APP Duplex beschichtet 2,95 lfm/Sta
	Z41224300	Putzabschlussprofil PROTEKTOR 1222 10 mm 3,0 lfm/Sta
	Z41223300	Putzabschlussprofil PROTEKTOR 1223 14 mm 3,0 lfm/Sta
	Z41222300	Putzabschlussprofil PROTEKTOR 1224 20 mm 3,0 lfm/Sta
	Z41263300	Sockelprofil PROTEKTOR 1263 30 mm 3,0 lfm/Sta
	Z41264300	Sockelprofil PROTEKTOR 1264 40 mm 3,0 lfm/Sta

Bild	Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung
	Z41227300LO	Sockelputzprofil LORENCIC 10 mm 3,0 lfm/Sta
	Z41225300LO	Sockelputzprofil LORENCIC 14 mm 3,0 lfm/Sta
	41229300LO	Sockelputzprofil LORENCIC 20 mm 3,0 lfm/Sta
	Z389	Drahrichtwinkel WIDRA® APK verzinkt 2,95 lfm/Sta
	Z7017	Drahrichtwinkel WIDRA® APBK verzinkt 2,95 lfm/Sta
	Z3236300	Dehnfugenprofil LORENCIC Kombi außen variabel 15 oder 20 mm 3,0 lfm/Sta
	Z43200300	Dehnfugenprofil PROTEKTOR 3200 gerade Fläche 10 mm 3,0 lfm/Sta
	Z43204300	Dehnfugenprofil PROTEKTOR 3204 15 mm gerade Fläche 3,0 lfm/Sta
	Z43208300	Dehnfugenprofil PROTEKTOR 3208 20 mm gerade Fläche 3,0 lfm/Sta
	Z7011	Drahrichtwinkel WIDRA® APE Edelstahl 2,95 lfm/Sta
	Z42768250	Noppenbahnprofil PROTEKTOR 2768 Edelstahl 2,50 lfm/Sta



Hinweis: Unverbindliche Empfehlung, detaillierte Informationen zur Anwendung der Profile finden sie im „Merkblatt für Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen im Außen- und Innenbereich“.