

















Ljepljive trake – za svaku primjenu odgovarajuća ljepljiva traka

















Tehnika i servis za građevinske profesionalce!















	Opis proizvoda	Dostupne širine	Lorencic šifra proizvoda	Pozicioniranje (vrsta trake)	Primjena	Mjesto primjene	Svojstvo proizvoda	Neprikladno za (materijal/površine)	Ljepljivost, otpornost na paranje/rastezanje	Podloga i debljina/vrsta ljepila	Otpornost na temperaturu
	Zaštitna traka Profi krep LORENCIC	19 mm 25 mm 30 mm 38 mm 50 mm	Z0048LO Z0050LO Z0052LO Z0054LO Z0056LO	Krep ljepljiva traka	• Ličilački & žbukerski radovi - unutarnji prostor	Unutarnji prostor 	• Pogodno za širok raspon primjena	Vanjsko područje	• Ljepljivost: 2,35 N/cm • otpornost na paranje: 34 N/cm • otpornost na rastezanje: 6,5 %	• Debljina: 0,13 mm • prirodni kaučuk	Vatrootpornost: • 45 min. / 60 °C
	Zaštitna traka NARMASK krep - original!	19 mm 25 mm 30 mm 38 mm 50 mm	Z0048 Z0050 Z0052 Z0054 Z0056	Krep ljepljiva traka	• Ličilački & žbukerski radovi - unutarnji prostor	Unutarnji prostor 	• Pogodno za širok raspon primjena	Vanjsko područje	• Ljepljivost: 2,3 N/cm • otpornost na paranje: 32 N/cm	• Debljina: 0,13 mm • prirodni kaučuk	Vatrootpornost: • 60 °C / 90 min • 80 °C / 30 min
	Zaštitna traka LORENCIC LO-PROFI Washi orange	18 mm 24 mm 30 mm 36 mm 48 mm	Z380818LO Z380824LO Z380830LO Z380836LO Z380848LO	UV Washi ljepljiva traka	• Ličilački radovi u unutarnjem i vanjskom prostoru	Unutarnji & vanjski prostor 	• UV otpornost: vani do 6 tjedana, unutra: do 3 mjeseca	Univerzalno primjenjivo	• Ljepljivost čelik: 2,01 N/ 10 mm • otpornost na paranje: 30 N/ 10 mm • otpornost na rastezanje: 3,1 %	• Debljina: 0,09 mm • ljepilo: akrilat	Vatrootpornost: • do 100 °C
	Zaštitna traka krep LORENCIC sa zaštitnim papirom COVER-MASQ	18 cm 30 cm	Z45842LO Z45844LO	Cover-MASQ zaštitni papir	• Male površine, lajsne i okviri vrata	Interijer 	• EnEV 2009	Vanjsko područje. Nije otporno na UV zračenje	• Ljepljivost: 6 N / 25 mm	• Debljina: 0,14 mm • prirodni kaučuk ljepilo	• Kratkoročno do + 60 °C
	Zaštitna traka krep LORENCIC sa zaštitnom folijom COVER-MASQ	55 cm 140 cm 270 cm	Z83214LO Z83226LO Z83255LO	Cover-MASQ zaštitna folija	• Male površine, lajsne i okviri vrata	Interijer 	• Za samoljepljivu završnu obradu	Vanjsko područje. Nije otporno na UV zračenje	• Ljepljivost: 6 N / 25 mm	• Debljina: 0,14 mm • prirodni kaučuk ljepilo	• Kratkoročno do + 60 °C
	Zaštitna traka Papierband LORENCIC Gold sa zaštitnom folijom COVER-MASQ	55 cm 140 cm 270 cm	Z80855Lo Z808140Lo Z808270Lo		• Osjetljive površine kao cink, aluminij i ogledala	Unutarnji & vanjski prostor 	• Lijepljenje glatkih i blago hrapavih podloga u unutarnjem prostoru. UV-otporno do 60 dana	Pješčane, nenosive podloge.	• Ljepljivost: ca. 2,5 N / 25 mm	• Debljina: ca. 0,090 mm • akrilat ljepilo	• Kratkoročno do + 80 °C
	Mrežasta zaštitna traka LORENCIC sa zaštitnom folijom COVER-MASQ	55 cm 140 cm 270 cm	Z83355LO Z83311Lo Z83318LO	Cover-MASQ	• Kamen, žbuka, zidovi	Unutarnji & vanjski prostor 	• Lijepljenje hrapavih i teških podloga kao kamen, žbuka, zidovi; UV-otporno do 21 dan	Nije pogodno za osjetljive podloge	• Ljepljivost: 9 N / 25 mm	• Debljina: ca. 0,30 mm • prirodni kaučuk	• Kratkoročno do + 50 °C

Informacije podložne promjenama. Ispitivanje podloge/probno lijepljenje mora se provesti prije primjene! Ne odgovaramo za ostatke ljepila!















Tehnika i servis za građevinske profesionalce!

	Opis proizvoda	Dostupne širine	Lorencic šifra proizvoda	Pozicioniranje (vrsta trake)	Primjena	Mjesto primjene	Svojstvo proizvoda	Neprikladno za (materijal/površine)	Ljepljivost, otpornost na paranje/rastezanje	Podloga i debljina/vrsta ljepila	Otpornost na temperaturu
	Mrežasta zaštitna traka LORENCIC sa zaštitnom folijom extrastark COVER-MASQ	55 cm 140 cm 270 cm	Z5801955LO Z58019140LO Z58019270LO	Cover-MASQ	• Kamen, žbuka, zidovi	Unutarnji & vanjski prostor 	• Lijepljenje hrapavih i teških podloga kao kamen, žbuka, zidovi; UV-otporno do 21 dan	Nije pogodno za osjetljive podloge	• Ljepljivost: 9 N / 25 mm	• Debljina: ca. 0,30 mm • prirodni kaučuk	• Kratkoročno do + 50 °C
	Mrežasta Washi zaštitna traka KIP 3388 MULTI MASKER sa zaštitnom folijom	55 cm 150 cm 260 cm	Z338855 Z338815 Z33882	Cover-MASQ	• Zaštitni radovi žbukanja, štukature i ličilački radovi. Zaštita glatkih i blago grubih podloga u unutarnjem i vanjskom prostoru	Unutarnji & vanjski prostor 	• Lijepljenje glatkih i blago hrapavih podloga u unutarnjem prostoru. UV-otporno unutra do 6 mjeseci, vani do 2 mjeseca	Pješčane, nenosive podloge	• Prianjanje na čelik: 1,6 N / 10 mm • otpornost na rastezanje: 6% • otpornost na paranje: 29 N / 10 mm	• Debljina: 0,39 mm • akrilat ljepilo	• Kratkoročno do + 100 °C
	Mrežasta zaštitna traka LORENCIC beton sa zaštitnom folijom COVER-MASQ	140 cm	Z40033LO	Cover-MASQ	• Kamen, beton, žbuka, klinker, opeka i zidovi	Unutarnji & vanjski prostor 	• Lijepljenje na vrlo hrapavim i poroznim podlogama sa slabim prijanjanjem kao što su kamen, beton, žbuka i zidovi. UV-otporno do 21 dan	Nije pogodno za osjetljive podloge	• Prianjanje na čelik: 9,25 N / 25 mm	• Debljina: 0,20 mm • prirodni kaučuk	• -50 °C do +65 °C
	Zaštitna traka PVC BARRIER® 6096	30 mm 50 mm	Z609630 (srebrna) Z609650 (srebrna) Z609631 (bijela) Z609651 (bijela)	PVC ljepljiva traka (univerzalna traka)	• Za zaštitu glatkih površina pri ličilačkim, gipsarskim i žbukerskim radovima, kao i kod obnove fasada. Idealno za beton i gips	Unutarnji & vanjski prostor 	• Kratkoročno lijepljenje do maksimalno 3 dana. Može se koristiti i na podlogama s niskom vlagom	Prirodni kamen, izloženi beton, drvo, metal	• Prianjanje na čelik: 1,2 N/cm • istezanje pri kidanju: 200 % • vlačna čvrstoća: 22 N/cm	• Debljina: 0,125 mm • kaučuk ljepilo	• 0 °C / + 70 °C
	Zaštitna traka PVC BARRIER® 6095	50 mm	Z609550	PVC ljepljiva traka (zimski ljepljiva traka)	• Za zaštitu glatkih površina pri ličilačkim, gipsarskim i žbukerskim radovima, kao i kod obnove fasada. Idealno za beton i gips	Unutarnji & vanjski prostor 	• Kratkoročno lijepljenje do maksimalno 3 dana. Pogodno i pri niskim temperaturama. Visoka početna prionjivost	Prirodni kamen, izloženi beton, drvo, metal	• Istezanje pri kidanju: 200 % • prijanjanje na čelik: 1,2 N/cm	• Debljina: 0,125 mm • kaučuk ljepilo	• -10 °C do +70 °C
	Zaštitna traka PVC BARRIER® 6097	50 mm	Z609750	PVC ljepljiva traka (drvena traka)	• Za zaštitu lakiranog i grundiranog drva. Drvo, uvjetovano prikladno za meko drvo	Unutarnji & vanjski prostor 	• Lijepljenje do maksimalno 7 dana. Pogodno i pri niskim temperaturama	Prirodni kamen, izloženi beton, metal	• Istezanje pri kidanju: 150 % • prijanjanje na nehrđajući čelik: 0,8 N/cm • vlačna čvrstoća: 24 N/cm	• Debljina: 0,125 mm • kaučuk ljepilo	• +5 °C do +70 °C
	Zaštitna traka PE BARRIER® 6098	50 mm	Z609850	PVC ljepljiva traka (plastična traka)	• Za zaštitu plastičnih površina (profili, prozori, vrata)	Unutarnji & vanjski prostor 	• Ekološki prihvatljiva PE traka bez plastifikatora. Višenamjenska traka za popravke, brtvljenje, lijepljenje i zaštitu u građevinskom sektoru	Prirodni kamen, izloženi beton, drvo, metal	• Istezanje pri kidanju: 110 % • prijanjanje na čelik: 1,6 N/cm • vlačna čvrstoća: 18 N/cm	• Debljina: 0,12 mm • kaučuk ljepilo	• 0 °C do +60 °C

Informacije podložne promjenama. Ispitivanje podloge/probno lijepljenje mora se provesti prije primjene! Ne odgovaramo za ostatke ljepila!















	Opis proizvoda	Dostupne širine	Lorencic šifra proizvoda	Pozicioniranje (vrsta trake)	Primjena	Mjesto primjene	Svojstvo proizvoda	Neprikladno za (materijal/površine)	Ljepljivost, otpornost na paranje/rastezanje	Podloga i debljina/vrsta ljepljiva	Otpornost na temperaturu
	Zaštitna traka PE BARRIER® 6099	50 mm	Z609950	PVC ljepljiva traka (metalna traka)	• Za zaštitu aluminijskih profila presvučenih prahom (prozori, vrata)	Unutarnji & vanjski prostor 	• UV otpornost i uklanjanje bez ostataka ljepljiva do 6 mjeseci (1 mjesec za glatke površine). Idealno za hrpave površine	Prirodni kamen, izloženi beton, drvo, eloxirani i počinčani aluminijski	• Istezanje pri kidanju: 400 % • prijanjanje na čelik: 2,6 N/cm • vlačna čvrstoća: 19 N/cm	• Debljina: 0,135 mm • akrilno ljepljivo	• -20 °C do +70 °C
	Zaštitna traka Profi LORENCIC EASYSCROLL	50 mm	Z609650NLO (srebrna) Z609651NLO (bijela)	PVC ljepljiva traka (univerzalna traka)	• Ličilački, žbukerski i fasadni radovi	Unutarnji & vanjski prostor 	• Fleksibilan i na niskim temperaturama i otporan na vlagu. Otpornost na UV zračenje do 3 dana	Prirodni kamen, izloženi beton, drvo, metal	• Prianjanje na čelik: 1,7 N/cm • istezanje pri kidanju: 240 % • vlačna čvrstoća: 25 N/cm	• Debljina: 0,11 mm • kaučuk ljepljivo	• +5 °C / +70 °C
	Zaštitna traka PVC LORENCIC brazdana žuta	30 mm 48 mm	Z16044LO Z16046LO	PVC ljepljiva traka (mekana PVC folija)	• Ličilački i gipsarski radovi	Unutarnji & vanjski prostor 	• UV otpornost do maksimalno 14 dana. Lako se odvaja zahvaljujući poprečnim rebrima	Neprikladno za grube drvene površine	• Prianjanje na čelik: 29,5 N / 25 mm • istezanje pri kidanju: 90 % • otpornost na paranje: 29,5 N / 25 mm	• Debljina: 0,15 mm • prirodni kaučuk	• Nema informacija od proizvođača, preporuka: testiranje
	Zaštitna traka PVC LORENCIC brazdana bijela	48 mm	Z16058LO	PVC ljepljiva traka (mekana PVC folija)	• Ličilački i gipsarski radovi	Unutarnji & vanjski prostor 	• UV otpornost do maksimalno 14 dana. Lako se odvaja zahvaljujući poprečnim rebrima	Neprikladno za grube drvene površine	• Prianjanje na čelik: 29,5 N / 25 mm • istezanje pri kidanju: 90 % • otpornost na paranje: 29,5 N / 25 mm	• Debljina: 0,15 mm • prirodni kaučuk	• Nema informacija od proizvođača, preporuka: testiranje
	Zaštitna traka PVC brazdana žuta	38 mm	Z16045	PVC ljepljiva traka (mekana PVC folija)	• Ličilački i gipsarski radovi	Unutarnji & vanjski prostor 	• UV otpornost do maksimalno 14 dana. Lako se odvaja zahvaljujući poprečnim rebrima	Neprikladno za grube drvene površine.	• Prianjanje na čelik: 29,5 N / 25 mm • istezanje pri kidanju: 90 % • otpornost na paranje: 29,5 N / 25 mm	• Debljina: 0,15 mm • prirodni kaučuk	• Nema informacija od proizvođača, preporuka: testiranje
	Zaštitna traka PVC glatka bijela	30 mm 50 mm	Z31753 Z31755	PVC ljepljiva traka (mekana PVC folija)	• Ličilački i gipsarski radovi	Unutarnji & vanjski prostor 	• UV otpornost do maksimalno 14 dana	Drvene površine (potrebno ispitivanje)	• Prianjanje na čelik: 2,45 N / 25 mm • otpornost na rastezanje: 100 % • otpornost na paranje: 15,7 N / 25 mm	• Debljina: 0,12 mm • prirodni kaučuk	• Nema informacija od proizvođača, preporuka: testiranje
	Zaštitna traka KIP 319 glatka bijela	50 mm	Z31955	PE-ljepljiva traka	• Ličilački i gipsarski radovi. Idealno za plastične površine	Unutarnji & vanjski prostor 	• UV otpornost do maksimalno 6 tjedana u unutarnjim i vanjskim prostorima	Eloxirani aluminijski	• Prianjanje na čelik: 1,5 N / 10 mm • otpornost na rastezanje: 220 % • otpornost na paranje: 6 N / 10 mm	• Debljina: 0,10 mm • akrilat	• -40 °C / +60 °C

Informacije podložne promjenama. Ispitivanje podloge/probno lijepljenje mora se provesti prije primjene! Ne odgovaramo za ostatke ljepljiva!

	Opis proizvoda	Dostupne širine	Lorencić šifra proizvoda	Pozicioniranje (vrsta trake)	Primjena	Mjesto primjene	Svojstvo proizvoda	Neprikladno za (materijal/površine)	Ljepljivost, otpornost na paranje/rastezanje	Podloga i debljina/vrsta ljepila	Otpornost na temperaturu
	Zaštitna traka za kamen PROFOX srebrna	48 mm	Z32650X	Tkanina presvučena plastikom	• Žbukerski radovi. Idealno za žbuku, beton, kamen	Unutarnji & vanjski prostor 	• Lijepljenje, fiksiranje i poravni kao i zaštita	NIJE otporan na UV zračenje	• Ljepljivost: 4,8 N/cm • otpornost na rastezanje: bis 20 % • otpornost na paranje: 20 N/cm	• Debljina: 160 my • sintetički kaučuk	• -30 °C / +50 °C
	Zaštitna traka za kamen LORENCIĆ EXTRA-STRONG srebrna	50 mm	Z32650LO	LPDE tkanina presvučena plastikom	• Žbukerski radovi. Idealno za žbuku, beton, kamen	Unutarnji & vanjski prostor 	• Idealno za radove prekrivanja na žbuci, betonu i kamenu	NIJE otporan na UV zračenje	• Ljepljivost: 7,2 N/cm, 18 N / 25 mm • otpornost na rastezanje: 10 % • otpornost na paranje: 60 N/cm	• Debljina: 280 my • sintetički kaučuk	• -30 °C / +60 °C
	Zaštitna traka za kamen KIP 326 EXTRA srebrna	38 mm 48 mm	Z32638 Z32648	Mrežasta ljepljiva traka	• Žbukerski radovi. Idealno za žbuku, beton, kamen	Unutarnji & vanjski prostor 	• Primjenjivo na grubim površinama. PE laminiran, vodo-odbojan	NIJE otporan na UV zračenje, oprez kod lakiranih površina	• Prianjanje na čelik: 5,47 N / 10 mm • otpornost na rastezanje: 19 % • otpornost na paranje: 43,8 N / 10 mm	• Debljina: 0,23 mm • prirodni kaučuk	• do +90 °C
	Mrežasta zaštitna traka za žbukere Lorencić bijela	38 mm 48 mm	Z331538LO Z331548LO	Mrežasta ljepljiva traka	• Žbukerski i štukatorski radovi. Idealno za žbuku, beton, kamen	Unutarnji & vanjski prostor 	• UV otpornost vani: do 2 tjedna, unutra: do 2 tjedna. Otpornost na vlagu	Lakirane površine i aluminij	• Prianjanje na čelik: 6,9 N / 10 mm • otpornost na rastezanje: 20 % • otpornost na paranje: 32,8 N / 10 mm	• Debljina: 0,18 mm • kaučuk ljepilo	• +10 °C do +60 °C
	Mrežasta zaštitna traka PREMIUM žuta	45 mm	Z10362LO	Mrežasta ljepljiva traka	• Žbukerski radovi/fasade (Silikonharzputz) idealno u proljeće i jesen	Unutarnji & vanjski prostor 	• Sa većine površina može se odstraniti bez ostataka do 7 dana. Posebno pogodna za lijepljenje na podloge sa zaostalom vlagom	Lakirane površine i aluminij	• Prianjanje na čelik: 40 N / 25 mm • otpornost na rastezanje: 24 % • vlačna čvrstoća: 95 N / 25 mm	• Debljina: 0,20 mm • specijalna smola i sintetički kaučuk	• -5 °C do +60 °C
	Mrežasta zaštitna traka AT 170 žuta	44 mm	Z10362A-LO	Mrežasta ljepljiva traka	• Žbukerski radovi, temperatura primjene: +10 °C do +45 °C. Posebno pogodna za žbuku, beton i kamen	Unutarnji & vanjski prostor 	• Posebno pogodna za lijepljenje na podloge sa zaostalom vlagom	Lakirane površine i aluminij	• Prianjanje na čelik: 3,7 N/cm • otpornost na rastezanje: 20 % • prijelomno opterećenje: 35 N/cm	• Debljina: 0,20 mm • polietilenska traka od tkanine	• -50 °C do +65 °C
	UV-mrežasta zaštitna traka KIP Fine-Line 380	30 mm 38 mm 50 mm	Z38030 Z38038 Z38050	Mrežasta ljepljiva traka	• Žbukerski, štukatorski, ličilački radovi i zaštita zgrada	Unutarnji & vanjski prostor 	• UV otpornost unutra/vani do 3 tjedna	Univerzalno primjenjivo	• Prianjanje na čelik: 1,4 N / 10 mm • otpornost na rastezanje: 20 % • otpornost na paranje: 32 N / 10 mm	• Debljina: 0,12 mm • akrilat ljepilo	• do +60 °C













Informacije podložne promjenama. Ispitivanje podloge/probno lijepljenje mora se provesti prije primjene! Ne odgovaramo za ostatke ljepila!

Tehnika i servis za građevinske profesionalce!

	Opis proizvoda	Dostupne širine	Lorencic šifra proizvoda	Pozicioniranje (vrsta trake)	Primjena	Mjesto primjene	Svojstvo proizvoda	Neprikladno za (materijal/površine)	Ljepljivost, otpornost na paranje/rastezanje	Podloga i debljina/vrsta ljepljiva	Otpornost na temperaturu
	UV-mrežasta zaštitna traka plava	38 mm 50 mm	Z44897LO Z45499LO	LDPE traka mrežasta	• Žbukerski, štukatorski, ličilački radovi i zaštita zgrada. Idealno za glatke površine pogotovo na niskim temperaturama	Unutarnji & vanjski prostor 	• Može se ukloniti bez ostavljanja ostataka na većini površina (s prosječnom sunčevom svjetlošću) do 4 tjedna u unutarnjem prostoru, do 2 tjedna u vanjskom prostoru. Testno lijepljenje svakako potrebno	Neprikladno za porozne površine.	• Prianjanje na čelik: 3,32 N / 10 mm • otpornost na rastezanje: 12,5 % • otpornost na paranje: 58 N / 10 mm	• Debljina: cca. 0,32 mm • prirodni kaučuk ljepljivo bez plastifikatora	• -5 °C do +40 °C
	UV-mrežasta zaštitna traka Gerband 259	38 mm 50 mm	Z025938 Z025950	Mrežasta ljepljiva traka	• Ličilački i gipsarski radovi. Radovi prekrivanja i lijepljenja u unutarnjem i vanjskom području	Unutarnji & vanjski prostor 	• Ograničena UV otpornost. Preporuka testiranje	Univerzalno primjenjivo	• Prianjanje na čelik: >= 5 N / 25 mm • otpornost na rastezanje: 10-15 % • otpornost na paranje: >= 180 N / 25 mm	• Debljina: 0,34 mm • prirodni kaučuk ljepljivo	• +5 °C / +40 °C
	Obostrano ljepljiva zaštitna traka KIP 310 PREMIUM Duo	25 mm 35 mm	Z31025 Z31035	Obostrano ljepljiva traka	• Ličilački i gipsarski radovi. Idealno za prozore i vrata	Unutarnji & vanjski prostor 	• UV otpornost do 6 tjedna u unutarnjem i vanjskom prostoru	Oprez s istrošenim PVC podlogama	• Prianjanje na čelik: 3,5 N / 10 mm • otpornost na rastezanje: 200 % • otpornost na paranje: 30 N / 10 mm	• Debljina: 0,10 mm • akrilat ljepljivo	• +5 °C do +40 °C
	Obostrano ljepljiva zaštitna traka KIP 3810 STANDARD Duo	25 mm	Z31025K	Obostrano ljepljiva traka	• Žbukerski, štukatorski, ličilački radovi i zaštita zgrada	Unutarnji & vanjski prostor 	• UV otpornost do 3 tjedna u unutarnjem i vanjskom prostoru	Oprez s istrošenim PVC podlogama	• Prianjanje na čelik: 1,6 N / 10 mm • otpornost na rastezanje: 220 % • otpornost na paranje: 24 N / 10 mm	• Debljina: 0,15 mm • akrilat ljepljivo	• +5 °C do +30 °C
	Traka za pakiranje smeđa	50 mm	Z347001	Traka za pakiranje	• Traka za pakiranje - idealno za lijepljenje laganih kartonskih kutija	Unutarnji & vanjski prostor 	• Vrlo visoko početno prianjanje	Osjetljiva na vlagu	• Otpornost na rastezanje: 116 % • otpornost na paranje: 39 N/cm • prianjanje: 2 N/cm	• Debljina: 46 my • kaučuk ljepljivo	• Nema informacija od proizvođača, preporuka: testiranje
	Zaštitna traka PP LORENCIC plava	48 mm	ZOPP4866LO	Traka za pakiranje	• Idealno za lijepljenje zvučne izolacije. Traka za pakiranje/ lijepljenje u unutarnjem prostoru	Unutarnji & vanjski prostor 	• Lako se odmotava	Izbjegavati vlagu i izravnu sunčevu svjetlost	• Prianjanje na čelik: 2,2 N / 10 mm • otpornost na paranje: 40 N / 10 mm	• Debljina: 48 my • akrilat ljepljivo na vodenoj bazi	• Nema informacija od proizvođača, preporuka: testiranje
	Zaštitna traka za brtvljenje Gerband 186	50 mm	Z018600	Brtvena traka	• Lijepljenje parnih brana, PE-priključaka, kraft papira, aluminijski priključci kao i drvenih ploča	Unutarnji & vanjski prostor 	• Nepropusna za vjetar, visoka ljepljivost, vodoodbojna površina	Ograničena otpornost na UV zračenja. Preporuka testiranje	• Ljepljivost: >= 40 N / 25 mm • otpornost na paranje: > 150 N / 25 mm	• Debljina: 0,35 mm • poliakrilat ljepljivo	• -40 °C do +80 °C

Informacije podložne promjenama. Ispitivanje podloge/probno lijepljenje mora se provesti prije primjene! Ne odgovaramo za ostatke ljepljiva!

Tehnika i servis za građevinske profesionalce!

	Opis proizvoda	Dostupne širine	Lorencic šifra proizvoda	Pozicioniranje (vrsta trake)	Primjena	Mjesto primjene	Svojstvo proizvoda	Neprikladno za (materijal/površine)	Ljepljivost, otpornost na paranje/rastezanje	Podloga i debljina/vrsta ljepljiva	Otpornost na temperaturu
	PE zaštitna traka za btvljenje Gerband 586	50 mm	Z058600	Brtna traka	<ul style="list-style-type: none"> Lijepljenje paronepropusnih folija 	Unutarnji & vanjski prostor 	<ul style="list-style-type: none"> Nepropusna za vjetar, visoka ljepljivost, voodbojna površina 	Izlazeći materijali (npr. Hexanal kod OSB ploča) mogu narušiti prijanjanje	<ul style="list-style-type: none"> Ljepljivost: ≥ 30 N / 25 mm otpornost na paranje: ≥ 450 N / 25 mm otpornost na rastezanje: 20 % 	<ul style="list-style-type: none"> Debljina: 0,34 mm poliakrilat ljepljivo 	<ul style="list-style-type: none"> -40 °C do +80 °C
	Zaštitna butilna brtna traka T-REX® WATERPROOF transparent	50 mm	Z82710	Brtna traka	<ul style="list-style-type: none"> Vodootporni popravci u zatvorenom i na otvorenom, zadržavanje curenja vode u nuždi, kao što je cijev koja curi 	Unutarnji & vanjski prostor 	<ul style="list-style-type: none"> Lijepi čak i pod vodom, iznimno otporna na temperaturu i UV otporna 	Radovi prekrivanja i zaštite	<ul style="list-style-type: none"> Otpornost na paranje: 26 N / 10 mm otpornost na rastezanje: 700 % ljepljivost: 34,6 N / 10 mm čelik 	<ul style="list-style-type: none"> Debljina: 0,70 mm 	<ul style="list-style-type: none"> -55 °C do +90 °C
	Zaštitna traka Gerband 970 akrilat	25 mm 50 mm	Z097025 Z097050	Brtna traka	<ul style="list-style-type: none"> Lijepljenje preklapanja podkrovnih membrana, za lijepljenje filmova PE/parne barijere, kao i za samoljepljivu završnu obradu i laminiranje materijala u obliku mreže 	Unutarnji prostor 	<ul style="list-style-type: none"> Idealna za lijepljenje hrpavih, strukturiranih kao i nepolarnih materijala. Za nepropusno lijepljenje preklopa i prodiranja paronepropusnih folija 	Vanjsko područje - nije UV stabilno	<ul style="list-style-type: none"> Ljepljivost: ≥ 25 N / 25 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Debljina: 0,25 mm poliakrilat ljepljivo 	<ul style="list-style-type: none"> -30 °C / +100 °C kratkoročno do +120 °C otporno
	Zaštitna traka Gerband 613 butil	50 mm 100 mm	Z0613050 Z0613100	Brtna traka	<ul style="list-style-type: none"> Samoljepljiva završna obrada i laminiranje materijala u obliku mreže 	Unutarnji & vanjski prostor 	<ul style="list-style-type: none"> Vodootporna butilna brtna traka vrlo visoke površinske ljepljivosti. Vrlo visoka otpornost na starenje, na vlagu, hladno zavarivanje, brtvi pouzdano pod opterećenjem od topline, hladnoće, kiše ili snijega. 	Lijepljenje s mehaničkim naprezanjima. Nije otporan na ulja i organska otapala.	<ul style="list-style-type: none"> Otpornost na paranje: > 100 N / 25 mm otpornost na rastezanje: > 50 % čvrstoća: > 20 N / 25 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Debljina: 1,2 mm butil kaučuk brtveno ljepljivo 	<ul style="list-style-type: none"> -30 °C / +80 °C
	Zaštitna traka Gerband 705 aluminijska	50 mm 100 mm	Z705100 Z70550	Aluminijska ljepljiva traka	<ul style="list-style-type: none"> Za lijepljenje pod visokim temperaturnim opterećenjima, kao i za oblaganje, izolaciju i hidroizolaciju. Oblaganje izolacijskih materijala kao što su staklena vuna, kamena vuna, filc i pjena u tehnologiji klimatizacije, ventilacije i grijanja Brtna traka i lijepljenje aluminijskih laminiranih mineralnih izolacijskih materijala 	Unutarnji & vanjski prostor 	<ul style="list-style-type: none"> Optimalna za lijepljenje izolacijskih materijala, nezapaljiva, odlična otpornost na starenje; čvrstoća lijepljenja s vremenom se povećava 	Žbuka, beton, PVC, pješćane podloge itd.	<ul style="list-style-type: none"> Otpornost na paranje: > 30 N / 25 mm otpornost na paranje na rastezanje: > 5 %, ljepljivost: > 15 N / 25 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Debljina: 0,065 mm poliakrilat ljepljivo 	<ul style="list-style-type: none"> -40 °C / +140 °C kratkoročno vatrootporno do +180 °C
	Zaštitna traka Gerband 700 polipropilen	50 mm	Z70050	PP ljepljiva traka	<ul style="list-style-type: none"> Oblaganje izolacijskih materijala kao i u tehnologiji klimatizacije, ventilacije i grijanja 	Unutarnji & vanjski prostor 	<ul style="list-style-type: none"> Visoka otpornost na starenje 	Žbuka, beton, PVC, pješćane, nenosive podloge itd.	<ul style="list-style-type: none"> Otpornost na paranje: > 85 N / 25 mm otpornost na paranje na rastezanje: 90-120 %, ljepljivost: > 6 N / 25 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Debljina: 0,055 mm poliakrilat ljepljivo 	<ul style="list-style-type: none"> -40 °C / +90 °C

Informacije podložne promjenama. Ispitivanje podloge/probno lijepljenje mora se provesti prije primjene! Ne odgovaramo za ostatke ljepljiva!

Tehnika i servis za građevinske profesionalce!



KONTAKT

Hrvatska

Glavno sjedište Zagreb

Lorenčić-Croatia d.o.o.
Bani 96 - Buzin
10010 Zagreb

Tel.: +385 1 6608 210
Fax: +385 1 6608 212
zagreb@lorencic.hr

www.lorencic.hr

Solin

Lorenčić-Croatia d.o.o.
Zoranićeva 1a
21210 Solin

Tel.: +385 21 797 720
Fax: +385 21 797 719
solin@lorencic.hr

Rijeka

Lorenčić-Croatia d.o.o.
Marinići 177 (Poslovna zona Viškovo)
51216 Viškovo

Tel.: +385 51 682 262
Fax: +385 51 682 292
rijeka@lorencic.hr

Srbija

Centrala Beograd

Lorencic d.o.o.
Batajnički drum b.b. X-deo
11080 Beograd (Zemun)

Tel.: +381 11 414 23 22
+381 11 414 23 23
+381 11 414 23 25
Fax: +381 11 414 23 24
beograd@lorencic.rs

www.lorencic.rs

Bosna i Hercegovina

Glavno sjedište Sarajevo

Lorencic d.o.o.
Osik 2b
71210 Ilidža

Tel.: +387 33 460 718
Fax: +387 33 460 028
sarajevo@lorencic.com

www.lorencicsarajevo.ba